



1111

Os Knuseverk AS

5217 Hagavik

17

Nr. 0233 CPR 12018.10.20

NS-EN 13242:2002+A1:2007+NA:2009

Samfengt tilslag 0 - 16 mm

Tilslag for bygg-og anleggsarbeid - vegbygging

System 2+

Vesentlige egenskaper	Ytelse
Tilslagsstørrelse	0/16 mm
Gradering Kategori Toleransekategori Deklartert verdi D/2 (+/- 10%)	GA 85 GT A10 50 % (40 - 60 %)
Kornform for grovt tilslag	Fl20 (målt verdi 18,9)
Korndensitet	2,838 Mg/m3
Vannabsorpsjon	0,47 %
Motstand mot frysing/tining	F1
Finstoffinnhold	f3 (målt verdi 2,75 %)
Kvalitet på finstoff	MBr10
Motstand mot knusing	LA 20 (målt verdi 20,6)
Motstand mot polering/slitasje	MDE 20 (målt verdi 16,1)
Farlige stoffer	Ikke påvist

* Tilslagstypen er knust fjell fra dagbrudd. Bergarten er en tett, grønn amfibolitt tilhørende den kaledonske fjellkjede. Ingen svake eller forvitrede bestanddeler. Det er et tynt belegg på materialoverflatene.

dato

underskrift