



1111

**Os Knuseverk AS**

5217 Hagavik

17

**Nr. 00231 CPR 31.10.2019**

**NS-EN 13242:2002+A1:2007+NA:2009**

**Grovt tilslag 4/8 mm**

**Tilslag for bygg-og anleggsarbeid - vegbygging**

**System 2+**

<b>Vesentlige egenskaper</b>	<b>Ytelse</b>
Tilslagsstørrelse	<b>4/8 mm</b>
Gradering	<b>Gc 85-15</b>
Kategori GT	<b>GTc 25/15</b>
Kornform for grovt tilslag	<b>F120</b> (målt verdi 19,2 )
Korndensitet	<b>3,069 Mg/m<sup>3</sup></b>
Vannabsorpsjon	<b>0,38 %</b>
Motstand mot frysing/tining	<b>F1</b>
Finstoffinnhold	<b>f2</b> ( målt verdi 0,87 % )
Kvalitet på finstoff	<b>MBF10</b>
Motstand mot knusing	<b>LA 20</b> ( målt verdi 17,7 )
Motstand mot polering/slitasje	<b>MDE 20</b> ( målt verdi 16,6 )
Farlige stoffer	<b>Ikke påvist</b>

\* Tilslagstypen er knust fjell fra dagbrudd. Bergarten er en tett, grønn amfibolitt tilhørende den kaledonske fjellkjede. Ingen svake eller forvitrede bestanddeler. Det er et tynt belegg på materialoverflatene.

\_\_\_\_\_

dato

\_\_\_\_\_

underskrift