



1111

**Os Knuseverk AS**

5217 Hagavik

17

**Nr.00235 CPR 2019.10.31**

**NS-EN 13242:2002+A1:2007+NA:2009**

**Grovt tilslag 8/16 mm**

**Tilslag for bygg-og anleggsarbeid - vegbygging**

**System 2+**

<b>Vesentlige egenskaper</b>	<b>Ytelse</b>
Tilslagsstørrelse	<b>8/16 mm</b>
Gradering Kategori	<b>Gc 85-15</b>
Toleransekategori	<b>GTc25/15</b>
Deklarert verdi D/1,4 ( 11,2 mm)	<b>60 % (45 - 75 %)</b>
Kornform for grovt tilslag	<b>Fl20</b> ( målt verdi 14,4 )
Korndensitet	<b>3,059 Mg/m3</b>
Vannabsorpsjon	<b>0,32 %</b>
Motstand mot frysing/tining	<b>F1</b>
Finstoffinnhold	<b>f2</b> (målt verdi 0,49%)
Kvalitet på finstoff	<b>MBF10</b>
Motstand mot knusing	<b>LA 20</b> ( målt verdi 17,7 )
Motstand mot polering/slitasje	<b>MDE 20</b> ( målt verdi 16,6 )
Farlige stoffer	<b>Ikke påvist</b>

\* Tilslagstypen er knust fjell fra dagbrudd. Bergarten er en tett, grønn amfibolitt tilhørende den kaledonske fjellkjede. Ingen svake eller forvitrede bestanddeler.  
Det er et tynt belegg på materialoverflatene.

\_\_\_\_\_

dato

\_\_\_\_\_

underskrift