



1111

Os Knuseverk AS
5217 Hagavik

17

Nr.00233 CPR 2019.10.31

NS-EN 13242:2002+A1:2007+NA:2009

Samfengt tilslag 0 - 32 mm

Tilslag for bygg-og anleggsarbeid - vegbygging

System 2+

Vesentlige egenskaper	Ytelse
Tilslagsstørrelse	0/32 mm
Gradering Kategori	GA 85
Toleransekategori	GTA10
Deklarert verdi D/2 (+/- 10%)	27% (17 - 37 %)
Kornform for grovt tilslag	FI 35 (målt verdi 23,7)
Korndensitet	3,103 Mg/m3
Vannabsorpsjon	0,28 %
Motstand mot frysing/tining	F1
Finstoffinnhold	f3 (målt verdi 2,2 %)
Kvalitet på finstoff	MBF10
Motstand mot knusing	LA 20 (målt verdi 17,7)
Motstand mot polering/slitasje	MDE 20 (målt verdi 16,6)
Farlige stoffer	Ikke påvist

* Tilslagstypen er knust fjell fra dagbrudd. Bergarten er en tett, grønn amfibolitt tilhørende den kaledonske fjellkjede. Ingen svake eller forvitrede bestanddeler. Det er et tynt belegg på materialoverflatene.

dato

underskrift